



серия CDP

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ И КЕРАМИЧЕСКИМ ВАЛОМ РОТОРА, С АДАПТОРОМ DC НА 24 ВОЛЬТА И ФУНКЦИЕЙ ВОЛНОГЕНЕРАЦИИ

DC 24 вольт!



CDP-3500



CDP-6000



CDP-10000

Выходные патрубки:



УПРАВЛЕНИЕ:



- ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ
- ЖК ИНДИКАТОР
- РЕЖИМ "КОРМЛЕНИЕ" (пауза на 10 минут)
- РЕЖИМ "ВОЛНЫ" (переменная мощность)
- ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ
- ПОНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ
- КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ

Работает от сети постоянного тока 24 В. Можно подключать к бортовой сети грузового автомобиля или к автомобильному аккумулятору для дизельных грузовиков

Десятипозиционный контроллер переключения мощности

Номер позиции	CDP-3500			CDP-6000			CDP-10000		
	Мощность, Вт	Производ., л/час	Высота подъёма, м	Мощность, Вт	Производ., л/час	Высота подъёма, м	Мощность, Вт	Производ., л/час	Высота подъёма, м
1	12	2200	1,6	15	3500	2,8	20	6000	2,0
2	13	2300	1,8	19	3800	3,1	28	6800	2,5
3	15	2450	2,0	24	4150	3,4	37	7500	3,0
4	17	2600	2,3	29	4400	3,8	45	8000	3,5
5	19	2700	2,5	34	4600	4,2	54	8500	4,0
6	21	2800	2,7	38	4800	4,5	62	8800	4,5
7	23	2950	2,9	43	5100	4,8	70	9200	5,2
8	25	3100	3,1	48	5400	5,1	80	9500	5,5
9	27	3300	3,3	54	5700	5,3	90	9800	5,8
10	30	3500	3,5	60	6000	5,8	100	10000	6,0

Модель	Мощность, Вт	Производительность, л/час	max. высота подъёма воды, м	длина шнура, м	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Ø выходных патрубков, мм
CDP-3500	12 – 30	2200 – 3500	1,6 – 3,5	2,0	1,1	147 x 77 x 90	20, 25
CDP-6000	15 – 60	3500 – 6000	2,8 – 5,5	2,5	2,1	170 x 82 x 100	20, 25, 32
CDP-10000	20 – 100	6000 – 10000	2,0 – 6,0	5,0	3,1	202 x 97 x 121	25, 32, 38